



SuperGuard

Duotech

เบเยอร์คูล ซูเปอร์การ์ด ดูโอเทค



Ultra Premium Grade



นวัตกรรมสีบ้านเย็น
ประหยัดพลังงาน คาร์บอนต่ำ



ชนิดเมียน

ชนิดกึ่งเงา

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดอัลตราพรีเมียม สำหรับภายนอกและภายใน
Ultra Premium Grade Exterior & Interior 100% Acrylic Emulsion Paint

เบเยอร์คูล ซูเปอร์การ์ด ดูโอเทค



พัฒนาด้วย **Duo Technology**
นวัตกรรมที่รวมการ **สะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์**
และสูตรสี **Low Carbon** ช่วยให้บ้านเย็นขึ้นพร้อมช่วยลดโลกร้อน

เทคโนโลยีเซรามิกคูลลิ่ง นวัตกรรมเดียวกับ NASA



สะท้อนความร้อนมากกว่า
97.5%*

บ้านเย็นลง
2-6°C*

ประหยัดค่าไฟ
32% ต่อปี**

* ผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ASTM E903-20

* ผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการเบอร์รี่ จำกัด

** ผลทดสอบจากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยด้านพลังงานในประเทศไทย

เทคโนโลยี
ฟิล์มสีเกรง

Reflective Titanium

ฟิล์มสีเกรง สีสวยสด
ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ

ป้องกันรังสีความร้อน
ให้ฟิล์มสีสวยสด

UV PROTECTION

ปกป้องฟิล์มสีจากรังสี UV
ฟิล์มสีสวยสดทน ยาวนาน

ทนการขัดถู
ได้มากกว่า 200,000 รอบ

Scrub Resistant

ฟิล์มสีทนต่อการขัดถู
ขัดล้างคราบสกปรกได้ง่าย
มากกว่า 200,000 รอบ

ป้องกันคราบสกปรก
ฟิล์มสีสะอาด

Stain Protection

ฟิล์มสีลดการเกาะ
ของคราบสกปรกบนผนัง
ขัดล้างทำความสะอาดได้ง่าย

ฟิล์มสีลอมบิต
พื้นผิวเรียบเนียน

Smooth Surface

ฟิล์มสีลอมบิตพื้นผิวได้สี
ไหม้ฉาบเรียบเนียน สวย

ป้องกันยิบยั้ง
เชื้อราและตะไคร่น้ำ

Mold and Algae Protection

ป้องกันและยับยั้ง
เชื้อราและตะไคร่น้ำ


Low Carbon

สูตรลดการปล่อยคาร์บอน
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Low VOCs

กลิ่นอ่อน ปลอดภัย
ต่อผู้อยู่อาศัย

ระบบการทาสี



ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

ก่อนการทาสีทุกครั้งต้องล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรกต่างๆ
พื้นผิวปูนใหม่ : ให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน และมีความชื้นน้อยกว่า 14%
พื้นผิวปูนเก่า : ซ่อมแซมพื้นผิวที่มีปัญหาหาก่อนการทาสี



ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

ทาสีรองพื้นปูนเก่า ปูนใหม่ หรือ ปูนอเนกประสงค์ตามลักษณะปูน จำนวน 1 เที่ยว



ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

ทาสีทับหน้า **เบเยอร์คูล ซูเปอร์การ์ด ดูโอเทค** จำนวน 2-3 เที่ยว
โดยทิ้งให้สีแห้งสนิทก่อน 2-3 ชั่วโมง จึงทาทับเที่ยวถัดไป

ข้อควรระวัง : น้ำที่ใช้ผสมควรเป็นน้ำสะอาด หรือน้ำประปา *สีรองพื้นดังกล่าวเป็นรุ่นแนะนำเท่านั้น ท่านสามารถเลือกใช้รุ่นอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสมของพื้นผิวแต่ละประเภท

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์	ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ ตรม./ทกลอม/เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาทับ
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง รุ่นกันร้อน เบเยอร์คูล ออล พลัส ไพรเมอร์ 6000*	ด้านขาว	35 - 40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 15 - 20%	20 นาที	2-4 ชม.
สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ เบเยอร์ โปร คิว ไพรเมอร์ บี-1900 (สูตรน้ำมัน)*	ด้านขาว	35 - 40		ไม่ต้องผสม กรณีต้องการผสมใช้เมเยอร์ ทินเนอร์ M-15 (ชนิดกลิ่นอ่อน) ไม่เกิน 5%	30 นาที	4-6 ชม.
เบเยอร์คูล ซูเปอร์การ์ด ดูโอเทค สำหรับภายนอกและภายใน	กึ่งเงา / เนิย	35 - 40		น้ำสะอาด 5 - 10%	20 นาที	2-3 ชม.



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรมราชชนนี แขวงถนนพญาไชย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร : 0-2611-3434 โทร : 0-2215-7320
Distributed by : Beger Co., Ltd. 90, 92 Banthat Thong Rd., Ratchathewi District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0-2611-3434 Fax. 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail: marketing@beger.co.th
www.facebook.com/begerpaint

