

# NEW ROOFSEAL Cool

## กันซึมเจเนอเรชันใหม่



- แกร่งขึ้น เย็นกว่า
- ยืดหยุ่นสูง 700%
- จังน้ำได้ >90 วัน

พลังกันซึมล้ำอนาคต GRAPHENE SHIELD  
เอกสิทธิ์เฉพาะ เบเยอร์ รูฟซีล คูล พียู ไฮบริด เท่านั้น



สีทากันซึมสำหรับ คานฟ้า หลังคา และผนัง

- ✓ ฟิล์มสีไร้รอยต่อ กันรั่วซึมได้ 100%
- ✓ ฟิล์มแข็งแกร่ง ทนทานมากกว่า 8 ปี
- ✓ ยืดหยุ่นสูงมากกว่า 700%
- ✓ เย็นกว่าด้วยพลังสะท้อนความร้อนสูงสุด 97%
- ✓ ทนน้ำขังได้มากกว่า 90 วัน\*
- ✓ ทนแดด ทนฝน ทนแรงเสียดทานได้ดีเยี่ยม



ข้อมูลเพิ่มเติม

# Beger

## ROOFSEAL Cool

### PU HYBRID WATERPROOF

#### เบเยอร์ รูฟซีล คูล พียู ไฮบริด



20 กก. 4 กก. 1 กก.



ผลงาน 3 นวัตกรรมล้ำสมัย PU Hybrid, Ceramic Cooling และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด GRAPHENE SHIELD  
ฟิล์มสีจึงมีคุณสมบัติทนทานต่อรังสียูวีและสภาพอากาศที่รุนแรง มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น แข็งแรงกว่าเดิม

กันซึมไฮบริดประเภทโพลียูรีเทน และอะคริลิกเคลือบชนิดซึมลึก กันรั่วซึม 100% ที่เหนือกว่ากันซึมทั่วไป เสริมเกราะป้องกันให้แข็งแรงด้วยเทคโนโลยี  
**GRAPHENE SHIELD** ฟิล์มสียืดหยุ่นสูงมากกว่า 700% อายุการใช้งานยาวนาน 8 ปี และมีสารนาโน คูลลิ่ง เทคโนโลยี สามารถสะท้อนความร้อนได้สูงถึง 97%  
ทนต่อแสง UV ช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้าน ประหยัดค่าไฟ เหมาะสำหรับงานกันซึมหลากหลายประเภท ทนน้ำจืดได้มากกว่า 90 วัน\*

### พื้นที่ใช้งาน



กระเบื้องลอนคู่  
ROMAN TILE




กระเบื้องโมเนีย  
MONIER TILE



ผนังร้าว  
CRACKED WALL



ไม้เทียม  
FIBER CEMENT



ดาดฟ้าคอนกรีต  
CONCRETE DECK



เมทัลชีท  
METAL SHEET

### 6 เฉดสี เลือกสรรตามการใช้งาน



white #201



Blue #205



Grey #207



Green #206



Cool Grey #209



Brown #208

\*ตัวอย่างสีที่ได้นั้นขึ้นอยู่กับสีจริงเท่านั้น

### การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวที่จะทาด้วย เบเยอร์ รูฟซีล คูล จะต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่นผง และคราบสิ่งสกปรก
- บริเวณที่มีเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างทำความสะอาดด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำ เบเยอร์ โมลด์ฟรี จากนั้นทิ้งให้แห้ง แล้วทาด้วย เบเยอร์ รูฟซีล คูล
- ในกรณีที่พื้นผิวเดิมทาสี หรือมีวัสดุกันซึมที่เสื่อมสภาพ ให้ขูดชะ กำจัดออกให้หมด

### วิธีการใช้งาน



### การเก็บรักษา ไม่ควรวางไว้นานแฉะ ที่มีแสงแดดจัด

\*ทดสอบจากห้องปฏิบัติการเบเยอร์



ทนการเหยียบย่ำ  
เสียดสี



ยึดล้าได้  
ทนน้ำยา-สารเคมี



ทนความชื้น  
ป้องกันเชื้อรา



มอก. 2514-2564  
สีอิมัลชันลดความร้อน  
จากแสงอาทิตย์



มอก. 2321-2564  
สีอิมัลชัน  
ทนสภาพอากาศ