

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ยูนิซอพ เป็นน้ายาลอกสีคุณภาพสูงที่มีส่วนผสมของสารตัวทำลายคลอรีน และสารสังเคราะห์พิเศษ ไม่มีส่วนผสมของโซดาไฟ เจือปนมีประสิทธิภาพในการลอกสีที่ดีและรวดเร็วโดยไม่ทำลายพื้นผิว ผิวทนัง		
คุณสมบัติสำคัญ	* ทาง่าย สั้นแปรง * ลอกสีได้ง่าย รวดเร็ว * ไม่ทำลายพื้นผิวเดิม		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ยูนิซอพ สามารถใช้ลอกสีได้ง่าย เหมาะสำหรับการใช้ในการลอกสี รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ตู้เย็น สีเคลือบ วาร์นิช เป็นต้น		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	25	35	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	* ประเภทของสี : น้ายาลอกสี * ลักษณะฟิล์มสี : - * เวตสี : ของเหลวข้นขาว * ความข้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : - * ความถ่วงจำเพาะ : 1.15 - 1.18 * เนื้อสีโดยปริมาตร : - * เนื้อสีโดยน้ำหนัก : - * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) - เวลาแห้งสัมผัสได้ : - - เวลาแห้งก่อนทาทับ : - - เวลาแห้งใช้งานได้ : - * จุดควบไฟ : ไม่ติดไฟ		
วิธีการใช้งาน	* อุปกรณ์ : แปรง * กิ๊นเนอร์ : - * การใช้งาน : - ทาน้ายาลอกสี เบเยอร์ ยูนิซอพ โดยไม่ต้องเจือจางใดๆ บนพื้นผิวที่ต้องการจะลอกสี - ปล่อยให้จนกว่าสีเกาะพองหรือมีตัวลงประมาณ 5 - 10 นาที - ขูดออกด้วยเกรียงเหล็กหรือมีดใบสั - ล้างทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำมันก๊าด น้ำมันสน หรือกิ๊นเนอร์อื่นๆ จนแน่ใจว่าไม่มีคราบของน้ายาลอกสีเหลืออยู่ - พื้นผิวแห้งแล้วสามารถทาสีใหม่ได้ทันที		
การเก็บรักษา	: หลีกเลี่ยงจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่ม อุณหภูมิปกติ : เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดฝาให้สนิท		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: น้ายาลอกสี มอก. 610 - 2529		
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน		