



Beger

เบเยอร์ เทค 2อิน1 พลัส

TEX

2in1 PLUS

สีคุณภาพสูง เหนือมาตรฐาน
ในราคาคู่แข่ง

ใหม่



ทาสี



ด้าน/ภายนอก



ทาสี/ภายนอก



ด้าน/ภายใน



สีคาร์บอนต่ำ



มอก. 2321-2564
สีอินทรีย์
ทนสภาวะอากาศ



มอก. 2514-2564
สีอินทรีย์ลดความร้อน
จากแสงอาทิตย์



มอก. 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน



เนียน

ฟิล์มสีเรียบเนียน
ไม่เป็นหินงูไค



แน่น

เนื้อสีแน่น กลมบดดี
(Ultra Hidetex)



เนียน

ทาสีง่าย ใช้งานง่าย
ฟิล์มสีมาตรฐาน
จากโรงงาน



BRIGHT SHIELD

พื้นผิว สีสด



ULTRA HIDE TEX

กลมบดดี



HEAT REFLECT

สะท้อนความร้อน



SAVE COST

คุ้มค่า

สีน้ำพร้อมใช้งานอิมัลชัน สำหรับช่างมืออาชีพ

สีน้ำอะคริลิกผสมรองพื้นในตัว ทาภายนอกและภายใน

ใหม่

สีเบเยอร์เทค

2ใน1พลัส



ทนทาน ยาวนานเกิน 7 ปี

ไม่ใช่แค่สีสวยแต่คือเกราะปกป้องบ้าน
ให้ยืนหยัด สวยสด ไม่ซีดจาง ใช้ทีเดียวอุ่นใจได้ยาวนาน



สีสดชัด เปล่งประกายทุกเวลา

สีสวยสด ติดทนนาน ให้บ้านดูเหมือนใหม่
ไม่ซีดจางแม้ผ่านกาลเวลา



Heat Reflect

สะท้อนความร้อน ลดอุณหภูมิบ้าน

- สะท้อนความร้อน 95.5%
- อุณหภูมิในบ้านเย็นลง 2-6 องศาเซลเซียส
- ประหยัดค่าไฟ 25%



พร้อมใช้ ไม่ต้องผสมน้ำ

สีมาตรฐานโรงงานแท้ สูตรพร้อมใช้
ไม่ต้องผสมน้ำ เปิดฝาแล้วทวนให้สีเป็นเนื้อเดียวกัน
และใช้งานได้เลย ผงังไหนสีก็สวยเหมือนกัน



กลบมิด เนียนสวยทุกสัมผัส

กลิ้งง่าย เก็บบางไว ไม่ทิ้งร่องรอย
แม้ช่างมือใหม่ก็ทาได้อย่างมั่นใจ
ผลงานออกมาเป๊ะเหมือนช่างมือโปร



เช็ดล้าง 150,000 รอบ ทนคุ้ม

ฟิล์มสีแข็งแรง ทนการเช็ดล้าง
ไม่หลุดง่าย แม้เช็ดซ้ำ



สี 2ใน1 ครบจบในกระป๋องเดียว

เป็นทั้งรองพื้นและสีทับหน้า รวมในขั้นตอนเดียว
ลดภาระ ลดต้นทุน ลดเวลา แต่ได้คุณภาพแบบเต็มร้อย



คุ้มค่า ในทุกมิตติ (Value for money)

- ประหยัด ค่าสีรองพื้น 1 เกียว (33%)
- ประหยัด ค่าแรง 1 เกียว (33%)
- ได้คุณภาพสีเหนือกว่าราคาที่จ่าย



ทาสีโดยไม่ต้องรองพื้น

ประหยัดแรง ประหยัดเวลา

ระบบดั้งเดิม 3 เที้ยว



รองพื้น
ทา 1 เที้ยว




ทับหน้า
ทา 2 เที้ยว

ทาสีทั้งหมด 3 เที้ยว

ลดการใช้ เพื่ออนาคตที่ได้มากกว่า
PAINT LESS, GAIN MORE

ระบบใหม่ 2 อิน 1

สีทับหน้า และ รองพื้นในถังเดียว



ทา 2 เที้ยว

- ✓ งานปูนฉาบเสร็จใหม่
- ✓ งานผนังฉาบบาง
- ✓ งานเก่าไม่เสื่อมสภาพ

ลดขั้นตอนเหลือ 2 เที้ยว



มอก. 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน



มอก. 2321-2564
สีอิมัลชัน
ทนสภาวะอากาศ



มอก. 2514-2564
สีอิมัลชันลดความร้อน
จากแสงอาทิตย์



"Paint CO₂ Cal"

แอปคำนวณค่าประหยัดพลังงานไฟฟ้า
จากการใช้สีทาบ้าน BegerCool



"The Best Cool
Paint Brand,
delivering
innovation
that keeps
homes cooler
and greener."



* สีขาวฟิล์มกึ่งเงา รหัส SG100 / สีขาวฟิล์มเนียน รหัส SH100



ลดคาร์บอน จากการทาสีได้
ทั้งหมด 144,750 gCO₂/บ้าน 1 หลัง
เทียบกับระบบการทาสีแบบเดิม
(รองพื้น 1 เที้ยว, ทับหน้า 2 เที้ยว)



ประหยัดการใช้น้ำ 74 ลิตร
หรือคิดเป็นการลดคาร์บอน
59 gCO₂/บ้าน 1 หลัง



ประหยัดพลาสติก จากถังทั้งหมด
4,830 กรัม หรือคิดเป็น
การลดคาร์บอน 24,752 gCO₂
/บ้าน 1 หลัง

* คำนวณจากพื้นที่บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 280 ตร.ม. เมื่อเทียบกับการทาสีภายนอก, ภายใน และฉาบผนังในระบบการทาสีแบบปกติ

บริการออกแบบสีบ้าน...ฟรี!!
โดยสถาปนิก มีขนาดและดีไซน์มาตรฐาน
ด้านการออกแบบสีจากเมเยอร์
ใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ

- 1 ถ่ายรูปบ้าน
- 2 เลือกโทนสีที่ชอบ
- 3 สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อจองบริการ



สีที่เลือกมาภาพจากภายนอกบ้านกำลังได้รับการพิมพ์
โปรดพิจารณาเลือกสีจาก FANDECK อีกครั้ง

หากไม่ถนัดระบบสีแบบคอมพิวเตอร์ ใช้ทาสี
ตามที่คุณต้องการ www.beger.co.th
color design



ศูนย์บริการ 02-611-3434 หรือ สแกน QR CODE

"ท่าง่าย ไม่ต้องรองพื้น"

เบเยอร์ เทค 2in1 พลัส สีที่คุ้มค่า คุ้มราคาที่สุดจากเบเยอร์ สีกับหน้าผสมรองพื้นในตัว ไม่ต้องการรองพื้น ไม่ต้องผสมน้ำ พร้อมนวัตกรรม Pro Titanium ที่ช่วยให้ผนังบ้านสีสวยสด กลมบดดี และปกป้องบ้านให้ยืน อายุการใช้งานได้นานกว่า 7 ปี

ทั้งยังเป็นสีที่ออกแบบมาเพื่อลด การใช้ทรัพยากร ลดการเกิดขยะ และลดการเกิดมลภาวะต่าง ๆ

รวมถึงการปลดปล่อยคาร์บอนที่ต่ำ เป็น **"สีรักษ์โลก"** อย่างแท้จริง



สีคาร์บอนต่ำ



ใช้งานไว
ใช้งานง่าย



ยึดเกาะเยี่ยม
เมื่อสีแห้ง



เช็ดล้าง
150,000 รอบ



ป้องกันรังสีความร้อน



กลิ่นอ่อนไม่ฉุน



ป้องกัน ยับยั้งเชื้อรา
และตะไคร่น้ำ



มอก. 2321-2564
สีอิมัลชัน
ทนสภาพอากาศ



มอก. 2514-2564
สีอิมัลชันลดความร้อน
จากแสงอาทิตย์



มอก. 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน

ระบบการทาสี

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว/Step 1: Surface Preparation

- พื้นผิวปูนใหม่/New concrete masonry**
ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน
หรือมีความชื้นน้อยกว่า 14%
Surface must be completely cured and dried
at least 1 month or moisture content less than 14%.
- พื้นผิวปูนเก่าสภาพดี*/Old concrete masonry with good condition***
ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษปูน คราบไขมัน
สิ่งสกปรกต่าง ๆ
Clean the surface from grease dirt and dust
before painting.

- พื้นผิวปูนเก่า/Old concrete masonry**
ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด
ด้วยแปรงพลาสติก
Remove chalky and deteriorated surface with
water and plastic blush.
- พื้นผิวมีเชื้อรา และตะไคร่น้ำ/
The surface with mold and algae**
กำจัดด้วย น้ำยากำจัดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001
Apply Beger MouldFree M-001
to remove mold and algae.

- พื้นผิวมีรอยแตกหลายจุด/
The surface with hairline crack**
0.3-1 มม. ใช้อะคริลิก ฟิเลอร์ เอฟ-200
For surface with hairline cracks 0.3-1 mm. ,
fill them with Beger Acrylic Filler F-200.
- 1-10 มม. ใช้อะคริลิก ซีลแลนท์ เอฟ-001
For surface with hairline cracks 1-10 mm. ,
fill them with Beger Acrylic Sealant F-001.

ขั้นที่ 2 การทาสีหน้า

พื้นผิวใหม่ และพื้นผิวเก่าสภาพดี : ทาสีกับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิก
ผสมรองพื้นในตัว เบเยอร์ เทค 2in1 PLUS จำนวน 2-3 เที่ยว โดยทิ้ง
สีทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2 ชั่วโมง จึงทาเก็บเกี่ยวถัดไป

พื้นผิวเก่า : ทาสีรองพื้นปูนอะคริลิก เบเยอร์ โปรควิก ไพร์เมอร์ บี-1900 (สูตรน้ำมัน) จำนวน 1 เที่ยว

Step 2: Top Coat

New concrete and Old concrete with good condition : Apply 2-3 Coats
of BEGER TEX 2in1 PLUS. Then allow to dry at least 2 hours.

Old Surface: Apply Beger Pro Quick Primer B-1900 (Solvent Base) 1 coat.

* Old Concrete masonry with good condition is a surface that no chalking,
blistering and peeling.

* The recommended primer is only a suggested option. You may choose other suitable
models based on the specific surface type.

ผลิตภัณฑ์ (Product)	พื้นที่ใช้งาน (Usage Area)	ลักษณะฟิล์มสี (Finish Film)	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว (Coverage Sq.m./gallon/coat)	เครื่องมือ (Tools)	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งผิว	แห้งทาบ
	สีน้ำผสมรองพื้นในตัว เบเยอร์ เทค 2in1 PLUS สำหรับภายนอกและภายใน BEGER TEX 2in1 PLUS For Exterior and Interior	กึ่งเงา Semi-Gloss	30-35 ตร.ม. 30-35 Sq.m.	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่นสี Brush, Roller Spray Gun	สำหรับแปรงและลูกกลิ้ง ไม่ต้องผสมน้ำ กรณีใช้เครื่องพ่นสี ผสมน้ำ 10-15% (Ready to use with brush or roller – no dilution required. Dilute with 10-15% clean water whe using a spray gun.)	20 นาที 20 minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours
	สีน้ำผสมรองพื้นในตัว เบเยอร์ เทค 2in1 PLUS สำหรับภายนอกและภายใน BEGER TEX 2in1 PLUS For Exterior and Interior	ด้าน Matt					
	สีน้ำผสมรองพื้นในตัว เบเยอร์ เทค 2in1 PLUS สำหรับภายใน BEGER TEX 2in1 PLUS For Interior	ด้าน Matt					
	สีน้ำผสมรองพื้นในตัว เบเยอร์ เทค 2in1 PLUS สำหรับฝ้าเพดาน BEGER TEX 2in1 PLUS For Ceiling	ด้านพิเศษ Super Matt					



จัดทำโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรมกิตติ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchathewi,
Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th
www.facebook.com/begerpaint

