



# Beger

## FLEXI Cool PRIMER B-2800

Water Based

### เบเยอร์ เฟลิกซ์คูล ไพร์เมอร์

ป้องกันชั้นฟิล์มสีจากน้ำซึมเข้าผนังด้วย "Moisture free & Dry wall Technology"  
ทำให้ฟิล์มสีแห้ง สวยสด หมดปัญหาฟิล์มสีลอกหล่อน



ฟิล์มสียึดหยุ่น  
ปกปิดรอยแตกกลายงา



ฟิล์มขาวทาสีขึ้นง่าย  
ประหยัดสีกับหน้า



ผสมเซรามิกกันร้อน  
ทำให้บ้านเย็น

เหมาะสำหรับ  
ผนัง

▶ ปูนใหม่

▶ ปูนเก่า (สภาพดี)

▶ ปูนแตกกลายงา



สีรองพื้นปูนอนเนกประสงค์

(ฟิล์มสีขาวกันร้อน) ชนิดยึดหยุ่น

3 in 1 สูตรน้ำ บี-2800

สำหรับภายนอกและภายใน

# สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ (ฟิล์มสีขาวกันร้อน) ชนิดยึดหยุ่น 3 in 1 บี-2800



สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ ฟิล์มสีขาวกันร้อน ชนิดยึดหยุ่น ช่วยประสานและปกปิดรอยแตกกลายมา และยังมีนวัตกรรม โมโครสเฟียร์ เซรามิก ที่มีลักษณะ กลม กลวง เกือบ ข้างในจะเป็นสุญญากาศ จึงสามารถสกัดกั้นความร้อน ทำให้อุณหภูมิที่พื้นผิวลดลง จึงทำให้อุณหภูมิบ้านเย็นกว่า การใช้สีรองพื้นทั่วไป และยังมีฟิล์มสีขาวทำให้กลมมิดดี ฟิล์มสีขึ้นเร็ว ช่วยให้ประหยัดสีกับหน้า ป้องกันน้ำซึมเข้าผนังได้ดีเยี่ยมได้ ด้วย Moisture free & Dry wall Technology ทำให้ฟิล์มสีแห้งสวยสด ทนนาน ลดปัญหาฟิล์มสีโป่งพองและลอกหลุด เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนใหม่และปูนเก่า สภาพที่ที่เคยทาสีมาก่อน




ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่น ปกปิดรอยแตกร้าวเหมาะกับ ผนังอิฐมวลเบา



เสริมการยึดเกาะ พื้นผิวปูนเก่าและ สักกับหน้าให้เป็นเนื้อเดียว



สีรองพื้นกันร้อน ลดอุณหภูมิที่พื้นผิว ทำให้บ้านเย็น



Moisture free & Dry wall Technology ป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าผนัง ทำให้ผนังแห้งฟิล์มสีสวยสดทนนาน



ฟิล์มขาวช่วยกลมมิดดี ฟิล์มสีขึ้นง่าย ประหยัดสีกับหน้า



สูตรน้ำ กลิ้นไม่จืด



ป้องกันสีลอกหลุด เป็นฝุ่นซอสลิก



ปราศจากสารปรอท และสารตะกั่ว



ป้องกันการเกิด เชื้อราและตะไคร่น้ำ

## ข้อมูลจำเพาะ / Properties

หมายเหตุ: เพิ่มประสิทธิภาพบ้านเย็นเต็มระบบ แนะนำให้ใช้ควบคู่กับสีทับหน้า **สีเบเยอร์คูดี** กลุ่ม

ประเภทฟิล์มสี	ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ ตรม./แกลลอน/เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาบได้
สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ (ฟิล์มสีขาวกันร้อน) ชนิดยึดหยุ่น 3 in 1 สูตรน้ำ บี-2800	ขาว	25 - 35	แปรง/ลูกกลิ้ง	ผสมน้ำไม่เกิน 5%	30 นาที	2-4 ชม.
			เครื่องพ่น	ผสมน้ำ 10 - 20%		

สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%



จัดทำโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรมกิตติวง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Banthat Thong Rd, Ratchathewi District Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320 www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



