



BegerShield

Art Effects

Loft

นวัตกรรมสีปูนฉาบสำเร็จรูปสไตล์ลอฟท์
ลายฉาบสวย ไร้ฝุ่น กลิ่นไม่ฉุน



Dustless
ปลอดภัย ไม่เป็นฝุ่นผง



Smooth Pattern
ลายฉาบสม่ำเสมอ



One-Coat
เป็นรองพื้นและทับหน้า
ในคราวเดียว



Low Odor
กลิ่นไม่ฉุน



Ready to Use
พร้อมใช้งาน

ฉาบได้ทุกพื้นผิวที่แห้งและเรียบ ทั้งผนัง ฝ้า เพดาน ที่เป็นปูน
ซีเมนต์คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ แผ่นGRC ยิปซัมบอร์ด และไม้ เพื่อให้เรียบเนียน
สวยงาม ให้ความรู้สึกเหมือนปูนเปลือย ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก



BegerShield

Art Effects Loft

สีปูนฉาบเบเยอร์ชิลด์ ลอฟท์



ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เมื่อทาสีปูนฉาบเบเยอร์ชิลด์ ลอฟท์



ปัญหาสีเป็นจ้ำ



ปัญหาฝุ่นซอลค



ปัญหาผนังแตกร้าว



ปัญหาเชื้อราและตะไคร่น้ำ



เจดสี

หมายเหตุ : รหัสสินค้า AF-02XX เป็นเจดสีสังเคราะห์
: ตัวอย่างเจดสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น



สีธรรมชาติ / Natural Grey
#AF-0101



สีเทาอ่อน / Light Grey
#AF-0102



สีเทาเข้ม / Dark Grey
#AF-0103



สีแดง / Red Clay Tile
#AF-0201



สีส้ม / Orange Punch
#AF-0202



สีน้ำตาลเข้ม / Dark Brown
#AF-0203



สีเขียว / Green
#AF-0204



สีเหลือง / Yellow
#AF-0205



สีครีม / Cream
#AF-0206



สีดำ / Dark Black
#AF-0207




สีปูนฉาบเบเยอร์ชิลด์ ลอฟท์ ประกอบไปด้วย

- สีปูนฉาบเบเยอร์ชิลด์ ลอฟท์
- ครีมแวกซ์
- ทินเนอร์ เอ็ม-33



ขนาด 1 แกลลอน ใช้ได้พื้นที่ 10-15 ตร.ม./3เที่ยว

* เพื่อให้ได้ลายฉาบที่สวยงาม
จวมวโวลโตลลอฟท์
แนะนำให้ใช้เกรียงเหล็ก
BA-43



ขั้นตอนการทาสีผนังสโตนลอฟท์ ด้วย



1



เตรียมพื้นผิวให้สะอาด
จากฝุ่นผง

2



ติดเทปกาวยึดเพื่อกำหนด
พื้นที่ที่จะทาสีให้เรียบร้อย

3



ปูนใหม่ (ความชื้นไม่เกิน 14%)
สามารถทาสีสร้างลายได้เลย
กรณีพื้นผิวเป็นปูนเก่า ทาสีรองพื้น
B-1500 จำนวน 1 รอบ

4




การสร้างลายปูนเปลือยรอบที่ 1
เกรียง BA-43 : ผสมทินเนอร์ เอ็ม-33
ไม่เกิน 10% แล้วฉาบให้ทั่วผนังที่ต้องการทาสี
ลูกกลิ้ง : ผสมทินเนอร์ เอ็ม-33 ไม่เกิน 15%
และใช้ลูกกลิ้ง 4 นิ้ว กลิ้งสีให้ทั่วผนังที่ต้องการ
ทาสี รอให้แห้งประมาณ 30 นาที
* กรณีที่ผนังชื้นระหว่างรอยฉาบ ใช้กระดาษทราย
ลูบเบาและเช็ดให้สะอาดก่อนการสร้างลายรอบที่ 2

5



การสร้างลายปูนเปลือยรอบที่ 2
เกรียงเพื่อให้เนื้อสีฉาบเรียบเนียน ผสม
ทินเนอร์ เอ็ม-33 เพิ่มขึ้นจากรอบแรก 5%
ใช้เกรียง BA-43 ฉาบสีให้ทั่วผนังเหมือน
รอบแรก รอให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง
* หากลายบนผนังยังไม่พอใจ และผนังยังไม่เรียบเนียน
ให้ฉาบสีรอบที่ 3 อีกรอบ

6



เคลือบผนังด้วยครีมแวกซ์
ด้วยเกรียง BA-43 โดยฉาบรดให้บาง
ทั่วผนังจำนวน 1 รอบ

* กรณีที่ต้องการให้ผนังแวกซ์ด้วยผ้าขัดเบาๆ

ข้อมูลจำเพาะ

สินค้า	ขนาดบรรจุ	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว	แห้งผิว Touch	แห้งทากับ Recoat	จำนวนเที่ยว	เครื่องมือ	ตัวทำละลาย
สีปูนฉาบเบเยอร์ชิลด์ ลอฟท์	1 แกลลอน	30-45	30 นาที	2-3 ชั่วโมง	2-3	BA-43	M-33
ครีมแวกซ์	1/4 แกลลอน	10-15	30 นาที	-	1	BA-43	-



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรมกิตติวงศ์ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee,
Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320

www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



