


สีน้ำอะคริลิก
สำหรับทาภายนอก และภายใน

オール
スタ
ー

**ALL
STAR**

NIPPON TECHNOLOGY



**ALL HEAT
REFLECTION**
สะท้อน UV มากกว่า 90%



**ALL
CLEANLINESS**
ทำความสะอาดออกได้ง่ายดาย



**ALL
SAFE**
มีสารระเหยต่ำ (Low VOCs)



ยืดเกาะดี
บนทุกพื้นผิวคอนกรีต



ทนทานทุกสภาวะอากาศ
ฟิล์มสีก็ยังคงสวยเหมือนใหม่



ทนทานต่อด่างในปูน
ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ



กลบมิดพื้นผิวดี
สัมผัสได้ภายใน 60 นาที

นิปปอนเพนต์ ออลสตาร์ สำหรับทาภายนอก และภายใน

NIPPON PAINT ALLSTAR FOR EXTERIOR & INTERIOR



ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ชนิดฟิล์มสี
ขนาด
ข้อมูลเทคนิคตามทฤษฎี
แห้งฟิล์มสี
แห้งทา
ปริมาณการใช้สี
การเจือจาง (%)

ทั้งหมด / เบียน
1 แกลลอน / 2.5 แกลลอน
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
35-40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
เจือจางด้วยน้ำสะอาด 10-15%
โดยปริมาตร



มอก. 272-2564
สีนวลเบจอ่อนเงา

มอก. 2321-2564
สีนวลเบจอ่อนเงา

คุณสมบัติหลัก



ALL HEAT REFLECTION

สะท้อนรังสี UV ช่วยให้อุณหภูมิพื้นผิวลดลง
ฟิล์มสีทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ อีกทั้งสามารถสะท้อนรังสี UV ได้กว่า >90%
ช่วยลดอุณหภูมิบนพื้นผิว และมีส่วนช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้าน



ALL CLEANLINESS

คราบสกปรกไม่ฝังลึก ทนความชื้นล้างดี
ฟิล์มสีละลายและแข็งแรง ช่วยลดการฝังคราบสกปรกของคราบสกปรก
ทนต่อการขัดล้างขัดถูได้กว่า 100,000 รอบ โดยที่ฟิล์มสียังไม่เสื่อมสภาพ



ALL SAFE

มีสารระเหยต่ำ กลิ่นอ่อน ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ปราศจากสารปรอทและตะกั่วที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
กลิ่นอ่อน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย

นิปปอนเพนต์ ออลสตาร์ สำหรับทาภายใน

NIPPON PAINT ALLSTAR FOR INTERIOR



ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ชนิดฟิล์มสี
ขนาด
ข้อมูลเทคนิคตามทฤษฎี
แห้งฟิล์มสี
แห้งทา
ปริมาณการใช้สี
การเจือจาง (%)

ด้าน
1 แกลลอน / 2.5 แกลลอน
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
35-40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
เจือจางด้วยน้ำสะอาด 10-15%
โดยปริมาตร



มอก. 272-2564
สีนวลเบจอ่อนเงา

มอก. 2321-2564
สีนวลเบจอ่อนเงา

คุณสมบัติหลัก



ALL COVERING

กลบปิดพื้นผิวดี สัมผัสได้ภายใน 60 นาที
เนื้อสีขาวขุ่น ช่วยกลบพื้นผิวได้ดี ทาสีทับหน้าชั้นง่าย
 อีกทั้งยังช่วยเสริมการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวและฟิล์มสีทับหน้า
 ป้องกันปัญหาสีลอกหลุด จบงานไว แห้งฟิล์มสีได้ภายใน 60 นาที



ALL CLEANLINESS

คราบสกปรกไม่ฝังลึก ทนความชื้นล้างดี
ฟิล์มสีละลายและแข็งแรง ช่วยลดการฝังคราบสกปรกของคราบสกปรก
ทนต่อการขัดล้างขัดถูได้กว่า 100,000 รอบ โดยที่ฟิล์มสียังไม่เสื่อมสภาพ



ALL SAFE

มีสารระเหยต่ำ กลิ่นอ่อน ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ปราศจากสารปรอทและตะกั่วที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
กลิ่นอ่อน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย

สีรองพื้นปูนใหม่ นิปปอนเพนต์

ออลสตาร์ วอลล์ ซีลเลอร์

NIPPON PAINT ALLSTAR WALL SEALER



ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ขนาด
ข้อมูลเทคนิคตามทฤษฎี
แห้งฟิล์มสี
แห้งทา
ปริมาณการใช้สี
การเจือจาง (%)

1 แกลลอน / 5 แกลลอน
1 ชั่วโมง / แห้งทา 2 ชั่วโมง
35-40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
เจือจางด้วยน้ำสะอาด 20-30%
โดยปริมาตร



มอก. 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับปูน

คุณสมบัติหลัก



ALL RESISTANCE

ป้องกันการเกิดคราบด่างและคราบเกลือ
ช่วยป้องกันคราบด่างและคราบเกลือที่ละลายออกจากปูน
ไม่ให้กัดกร่อนฟิล์มสี ป้องกันปัญหาสีซีดจางและคราบด่างขาว



ALL COVERING

กลบปิดพื้นผิวดี สัมผัสได้ภายใน 60 นาที
เนื้อสีขาวขุ่น ช่วยกลบพื้นผิวได้ดี ทาสีทับหน้าชั้นง่าย
 อีกทั้งยังช่วยเสริมการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวและฟิล์มสีทับหน้า
 ป้องกันปัญหาสีลอกหลุด จบงานไว แห้งฟิล์มสีได้ภายใน 60 นาที



ALL SAFE

มีสารระเหยต่ำ กลิ่นอ่อน ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ปราศจากสารปรอทและตะกั่วที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
กลิ่นอ่อน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย

สีทาฝ้าและเพดาน นิปปอนเพนต์

ออลสตาร์ ซีลิ่ง เพนต์

NIPPON PAINT ALLSTAR CEILING PAINT



ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ขนาด
ข้อมูลเทคนิคตามทฤษฎี
แห้งฟิล์มสี
แห้งทา
ปริมาณการใช้สี
การเจือจาง (%)

1 แกลลอน / 5 แกลลอน
1 ชั่วโมง / แห้งทา 2 ชั่วโมง
30-35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
เจือจางด้วยน้ำสะอาด 10-15%
โดยปริมาตร



มอก. 272-2564
สีนวลเบจอ่อนเงา



มอก. 2321-2564
สีนวลเบจอ่อนเงา

คุณสมบัติหลัก



ALL MATT

ฟิล์มสีด้านพิเศษ ลดการสะท้อนแสงบนฝ้า
ฟิล์มสีด้านพิเศษ เหมาะสำหรับการพ่นที่ฝ้าและเพดานโดยเฉพาะ
ช่วยลดการสะท้อนแสง พรางรอยต่อระหว่างฝ้าให้เรียบเนียนสวยงามขึ้น



ALL COVERING

กลบปิดพื้นผิวดี สัมผัสได้ภายใน 60 นาที
เนื้อสีขาวขุ่น ช่วยกลบพื้นผิวได้ดี ทาสีทับหน้าชั้นง่าย
 อีกทั้งยังช่วยเสริมการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวและฟิล์มสีทับหน้า
 ป้องกันปัญหาสีลอกหลุด จบงานไว แห้งฟิล์มสีได้ภายใน 60 นาที



NIPPON PAINT

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
101 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ต.สุขสวัสดิ์ อ.บางจาก จ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

Facebook: Nippon Paint Decorative
Twitter: @nipponpaint
YouTube: Nippon Paint Decorative
Website: www.nipponpaintdecor.com
Hotline: 0 2463 1899 (Careline)



ติดต่อเรา/สั่งซื้อสินค้า/ขอใบเสนอราคา
แอดไลน์ง่ายๆ แค่เพียงสแกน QR-Code

@homepaint 02-430-6500

* สามารถเลือกเฉดสีได้จากพัดสีของนิปปอนเพนต์

