



TOA Loft

น้ำยาเคลือบสีพื้นลอฟท์

และพื้นผิวต่างๆ* เพื่อความทนทาน เงามาน



- แกร่ง**
 - ทนการเหยียบย่ำ
 - ทนต่อสภาพอากาศ และแสง UV
- ปลอดภัย**
 - สูตรน้ำ ไร้กลิ่นฉุน
- เงามาน**
 - สวย เงามาน กันคราบ



TOA Loft



ทน แกร่ง!!!
งานพื้นเหยียบย่ำ

ด้วยเทคโนโลยี Crystal Tech



แนะนำใช้ TOA Loft Clear Coat Floor ร่วมกับสินค้า
TOA Loft / TOA Loft Metallic / TOA Marble Art

*พื้นผิวต่างๆ เช่น พื้นผิวปูน คอนกรีต ซีเมนต์ ยิบซัม วัสดุ หรือพื้นผิวทาสีที่ยังไม่เสื่อมสภาพ

ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว

- ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน
- บริเวณที่มีเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างแล้วทาทันยาฆ่าเชื้อรา
ทีโอเอ 113 โมโครคิล ทิ้งไว้แห้งสนิท



วิธีการใช้งาน : TOA Loft Clear Coat Floor

เที่ยวที่ 1 กลิ้ง TOA Loft Clear Coat Floor โดยพรมน้ำ 10-15% เพื่อให้ตัวเคลือบซึมเข้าไปในพื้นผิวได้ทั่ว โดยทิ้งไว้แห้งอย่างน้อย 2-4 ชั่วโมง
เที่ยวที่ 2-3 กลิ้ง TOA Loft Clear Coat Floor โดยไม่ต้องพรมน้ำ เพื่อให้ความหนาฟิล์มสำหรับการปกป้องพื้นผิว โดยทิ้งไว้แห้งอย่างน้อย 2-4 ชั่วโมง
ขนาด 1 แกลลอน ให้อัตราพื้นที่ 12-14 ตรม. ต่อ 3 เที่ยว

ข้อควรระวัง

- ไม่แนะนำให้ใช้บนพื้นผิวที่มีความชื้นสูง จะเกิดการโป่งพอง และเป็นฝ้าขาว
- ไม่เหมาะสำหรับพื้นผิวลื่นมัน วัสดุที่มีการดูดซึมน้ำต่ำ เช่น หินแกรนิต กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องสังเคราะห์ หินอ่อน เป็นต้น
- ไม่เหมาะสำหรับพื้นที่มีการสักรูหรือมีสารเคมี เช่น ลานจอดรถยนต์



แนะนำการใช้งาน



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ และศูนย์อุตสาหกรรม บอนนา-ตราด :
31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบอนนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
ประเทศไทย โทรศัพท์ : 02 335 5555 โทรสาร : 02 312 8927 www.toagroup.com
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
HEAD OFFICE AND INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD :
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong Sub-District, Bangsaothong District,
Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927

