



# TOA ทีโอเอ เอ็กซ์ตรา เวท ไพรเมอร์

# ExtraWET

## PRIMER



ทนชื้น  
**70%**  
ทนชื้นภายในสะสมได้ถึง 70%

สาเหตุของการลอกกล่อน  
ชายล่างอาคาร

# กลมมิดดี

# ปิดงานไอ ทาทับได้ทันที

บนพื้นผิวที่ฉาบเสร็จใหม่ หรือหลังฝนตก



- ✓ มูนใหม่
- ✓ มูนเก่า
- ✓ มูนสด

มีให้เลือก 3 ขนาด 1, 2.5, 5 Gl.



สีรองพื้นอเนกประสงค์สูตรน้ำมันชนิดพิเศษ  
**คุณภาพสูงสุด** เหมาะทั้งงานภายในและภายนอก  
สำหรับมูนเก่าเสื่อมสภาพและมูนใหม่ความชื้นสูง



# TOA ExtraWET PRIMER

## ทีโอเอ เอ็กซ์ตรา เวท ไพรมเมอร์

สีรองพื้นอเนกประสงค์มาตรฐานใหม่ กนชื้นสูงสุด 70%  
เกรดอัลตราพรีเมียม เหมาะกับงานภายในและภายนอก  
สำหรับปูนเก่าและใหม่

**ทีโอเอ เอ็กซ์ตรา เวท ไพรมเมอร์** ที่สุดแห่งนวัตกรรมสีรองพื้นทนชื้นสูง ด้วยคุณสมบัติของเรซินชนิดพิเศษหายใจและระบายความชื้นได้ตลอดเวลา ทำให้สามารถทาบนพื้นผิวปูนที่ฉาบเสร็จใหม่ๆ ได้ทันที พร้อมเทคโนโลยี Hydro Block Power การยึดเกาะชั้นสูงสุดจากยุโรปเพื่อพื้นผิวผสานกับสีทับหน้า ได้อยอดเยี่ยมเป็นเนื้อเดียวกัน ปราศจากปัญหาสีโป่งพอง ลอกล่อนจากความชื้นตลอดอายุการใช้งานแม้ในสภาวะอากาศรุนแรงและฝนตกความชื้นสูง

### คุณสมบัติพิเศษ :

- **สีรองพื้นอเนกประสงค์สูตรน้ำมัน สูตรพิเศษ ชนิดเดียวกับที่ทนความชื้นสะสมสูงสุดถึง 70%**  
Special formulation for severe damp surface upto 70% moisture content
- **กันความชื้นจากภายในคอนกรีตแทรกซึมเข้าทำลายฟิล์มสี**  
Super Damp proof
- **ฟิล์มสีหายใจได้ ด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าในการปล่อยให้อไอน้ำระเหยผ่านออกได้ โดยไม่ทำให้ฟิล์มสีลอกล่อน**  
Superior breathable film
- **แทรกซึมลึก ยึดเกาะดีเยี่ยม**  
High penetration & Excellent adhesion
- **ทาได้ทุกฤดู ทาได้ทันทีหลังฝนตก**  
Best for all seasons, even after raining
- **ประหยัดคุ้มค่าด้วยเนื้อฟิล์มสีขาวกลบปิดพื้นผิวดีเยี่ยม ช่วยให้มีไม่เปลืองสีเท่ากับหน้า**  
Value for money due to high coverage and finest hiding power
- **ทนต่อความเป็นด่างที่สูงได้ดีเยี่ยม**  
Excellent alkali resistance
- **ป้องกันการเกิดคราบเกลือ**  
Anti-efflorescence
- **ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ**  
Anti-Fungus & Algae
- **กลิ่นอ่อน ปลอดภัย ต่อผู้อยู่อาศัย**  
Low odor, safe for users



**การใช้งาน :** เหมาะสำหรับพื้นผิวทุกชนิด ทั้งปูนใหม่ที่มีความชื้นสูงช่วยให้เก็บงานได้เร็วแม้ในฤดูฝนที่ปูนเปียกชื้น ตลอดเวลาเหมาะสำหรับใช้กับโบราณสถานที่มีความชื้นสูงและปูนเก่าเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นซอลักอย่างรุนแรง หยุดทุกปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผนังลอกล่อน และการเกิดเชื้อราจากความชื้นในชั้นตอนเดียว

ข้อมูลจำเพาะ						
ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนการใช้งาน (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาทับได้
ระบบน้ำมัน ซูเปอร์อะคริลิก เรซิน	สีขาวด้าน	28-30	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น	ไม่ต้องผสม *หากต้องการผสม ผสมด้วย ทินเนอร์เบอร์ 21	15 นาที	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
<ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถทาทับบนพื้นปูนที่ฉาบเสร็จใหม่ๆ ได้ทันที</li> <li>- ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่น ผง เศษซีเมนต์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด ทั้งให้แห้งแล้วทาทับด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ 113 ไมโครคิล ให้ชุ่มทิ้งให้แห้ง</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- อุดโป๊วบริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาด น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร และไม่แตกต่อเนื่อง ด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อุดโป๊วบริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาด มากกว่า 1 มิลลิเมตร และรอยแตกต่อเนื่อง ด้วย ทีโอเอ 302 อะคริลิก ซิลแลนท์</li> </ul>
การทำสีรองพื้น	
ทาสีรองพื้นทนความชื้นสูงชนิดพิเศษ TOA ExtraWET Primer จำนวน 1 เที่ยว	

\* เพื่อให้ได้ตามคุณสมบัติ ควรทาให้ได้ 28-30 ตร.ม./กล.  
\* เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของทีโอเอเท่านั้น

\* เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการยึดเกาะ กรณีพื้นผิวเดิมที่ได้รับความชื้นและฟิล์มสีเดิมเสื่อมสภาพหลุดล่อน ให้ขูดและฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมดจนถึงพื้นผิว  
\* สำหรับผนังปูนที่ปูนเดิมเสื่อมสภาพมาก ร่วนเป็นผง ควรทำการฉาบซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน



TOA ExtraWET Primer for exterior and interior : Supreme damp proof priming innovation with breathable film. Formulated with strong adhesion ability for both deteriorated/chalky old surface or fresh concrete new surface.



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
สำนักงานใหญ่ และศูนย์อุตสาหกรรม บางนา-ตราด : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570  
ประเทศไทย โทรศัพท์ : 02 335 5555 โทรสาร : 02 312 8927 www.toagroup.com

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  
HEAD OFFICE AND INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD : 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong Sub-District, Bangsaothong District, Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927 www.toagroup.com



www.toagroup.com