

TOA

Acrylic Filler อะคริลิก ฟิลเลอร์

สีปูว์อะคริลิก 100% ไม่ทำให้สีกับหน้าเหลืองเหมือนหนังปูว์กัวว์ไป



ขนาดบรรจุ 1/8 กล., 1/4 กล., 1 กล.
สำหรับภายนอก/ภายนอก



TOA Acrylic Filler

Acrylic Filler for Hairline Cracks

Product Description

Ready-to-use acrylic filler to seal hairline cracks in rendering, nailing, gypsum joints, and precasts. Good adhesion with most materials such as concrete, gypsum, rendering mortar and wood etc.

Special Properties

- White acrylic filler with non-yellowing property.
- Fast drying, non shrink, and easy to sand.
- Good adhesion on various substrates such as concrete, gypsum, rendering mortar and wood.

Surface Preparation

Surface should be dry and clean from dust, cement laitance and oil grease

Directions for use

1. Apply TOA Acrylic Filler on hairline cracks and allow to dry.
2. Sand with sand with sandpaper, clean all dust before painting.

Storage

Shelf life 1 year approximately. Store in the original container.

เป็นอะคริลิกสำเร็จรูปสำหรับอุดปูว์รอยแตกร้าวของผนังบุนจาน รายหัวตะบู
รอยต่อแผ่นยิปซัม ผนังสำเร็จรูป ยึดเกาะได้ดีกับวัสดุทุกอย่าง
 เช่น คอนกรีต ยิปซัม บุนจาน ไม้ ฯลฯ

คุณสมบัติพิเศษ

- เป็นอะคริลิกอุดปูว์สำหรับ ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลืองเหมือนกับหินปูว์ทัวไป
- แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว ขัดตากแต่งได้ง่าย
- ยึดเกาะบนพื้นผิวคอนกรีต ยิปซัม บุนจาน ไม้ ได้ดี

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่ใช้งานจะต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่น ผง เศษชิ้มเม้นต์ และคราบไข่

วิธีการใช้งาน

1. ใช้ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์ อุดปูว์ รอยแตกร้าวให้ทั่ว ทิ้งไว้ให้แห้ง
2. ขัดแต่งด้วยกระดาษทราย และทำความสะอาดผื้นให้หมด ก่อนทาสี

ปริมาณการใช้ : ร่องรอยกับขนาดของร่อง

การเก็บรักษา : เก็บไว้ได้นานประมาณ 1 ปี ในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท
และไม่ควรวางไว้กลางแจ้ง ที่มีแสงแดดจัด