

คุณสมบัติ	น้ำยาลอกสี ทีโอเอ ผลิตจากตัวทำละลายที่ไม่ติดไฟ ใช้ลอกฟิล์มสีได้หลายประเภท สามารถซึมเข้าสู่ชั้นฟิล์มแล้วทำให้ฟิล์มสีหลุดลอกได้เร็ว โดยไม่ทำลายพื้นผิวของวัสดุ เช่น คอนกรีต ปูนปลาสเตอร์ แก้ว โลหะ และอื่นๆ ใช้สำหรับลอกฟิล์มสีสไตรัง อีนาเมล, โพลียูรีเทน, สีอีพ็อกซี, สีเคลือบเมทัลลิก, สีน้ำ และอื่นๆ
ข้อมูลทางเทคนิค ประเภทสี เวดสี ลักษณะฟิล์มสี เนื้อสีโดยปริมาตร เนื้อสีโดยน้ำหนัก จุดวาบไฟ ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี ระยะเวลาในการลอกสี ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C) ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C) ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	ตัวทำละลายอินทรีย์แบบผสม ขาวขุ่น (ของเหลวคล้ายเจล) - - 7.0 ± 1.0 % 23.2 °C - - (ไม่มีฟิล์มสี) - (ไม่มีฟิล์มสี) - 20 – 25 นาที ที่อุณหภูมิ หมายเหตุ : ระยะเวลาในการลอกสีขึ้นกับชนิดของฟิล์มสี, ความหนาของชั้นฟิล์ม, ชนิดของพื้นผิว และอื่นๆ - ชั่วโมง - ชั่วโมง - วัน
มาตรฐานอ้างอิง	
วิธีใช้งาน อุปกรณ์ ทินเนอร์ การผสมทินเนอร์ (%)	: เทียง, แปรง และ ลูกกลิ้ง - -
ระบบการใช้งาน การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวเก่า พื้นผิวใหม่ ระบบการทาสี สีรองพื้น สีทับหน้า	1. พื้นผิวที่ต้องการลอกสี ต้องสะอาดและแห้งสนิท 2. ทา น้ำยาลอกสี ทีโอเอ บนฟิล์มสีที่ต้องการ 3. รอประมาณ 20 – 25 นาที ระหว่างที่รอ จะเริ่มเห็นการพอง-ลอกของชั้นฟิล์มสี 4. ใช้เกียงขูดฟิล์มสีที่ลอกออก และทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำ หรือน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม 5. ทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิท ก่อนเริ่มงานสีใหม่ หมายเหตุ : - - -

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน	: ต้องระมัดระวังทุกครั้ง เมื่อเปิดฝา และ ระหว่างใช้น้ำยาลอกสี : ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ และ ฝาปิดจมูก : ต้องสวมแว่นตาเพื่อป้องกันไม่ให้งองเหลวการกระเด็นเข้าตา : ห้ามสูบบุหรี่ระหว่างการใช้งาน : เก็บให้พ้นจากมือเด็ก
การเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา อายุผลิตภัณฑ์	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท : ให้เป็นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง : 3 ปี
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม : ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า